



Filament PETG 0,75kg D1,75mm Spulen D200 x B53mm RAL1023 verkehrsgelb



36,65 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **7001061**

Hochglanz-Oberfläche, hohe Zähigkeit, Designfreiheit, lässt sich gut lackieren, einfache Fertigung, beständig gegen viele Chemikalien, lebensmittelverträglich, sehr gute mechanische Eigenschaften, witterungsbeständig, gute Schlagfestigkeit

Hinweis:

Weitere Filamenttypen wie PMMA, ASA, ABS, ABS-PC, RAL-Farben und Spulengewichte auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten:

- Lichtechtheit: Stufe 8 Wollskale (von 1 bis 8)
- Rundheit des Filaments: +/- 0,02 mm
- Dauergebrauchstemperatur: bis 65 °C
- Dichte: 1,27 g/cm³
- Zug E-Modul: 2200 MPa
- Biege E-Modul: 2150 MPa
- Kerbschlagzähigkeit: 6 kJ/m²
- Bruchdehnung: 70 %

Eigenschaften

B (mm):	55
D (mm):	200
Druckbetttemperatur (°C):	60 - 80

Extrudertemperatur (°C): 225 - 255

Filamentdurchmesser (mm): 1,75

Gewicht des Filaments (kg): 0,75

Kerndurchmesser (mm): 53

Ausführungen

Code	Farbe	VE	Preis/VE
7001061	RAL 1023 verkehrsgelb	1 Stück	36,65 €
7001063	RAL 9003 signalweiß	1 Stück	36,65 €
7001064	RAL 9005 tiefschwarz	1 Stück	36,65 €
7001066	transparent	1 Stück	36,65 €