



## 2K Epoxydharz WEICON Keramik HC 220 keramikgefüllt 0,5kg



**113,17 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **841563**

### Beschreibung:

fließfähig, keramikgefüllt, hohe Temperaturbeständigkeit, hohe Abriebfestigkeit und Haftkraft, nicht korrodierend, hoher Verschleißschutz für stark beanspruchte Oberflächen, fast schrumpffrei aushärtend, max. Schichtstärke je Arbeitsgang 10 mm, mechanisch belastbar nach ca. 6 h, zur Oberflächenvorbehandlung empfehlen wir den Sprühreiniger S (Art.-Nr. 89252), mit Trinkwasserzulassung nach BS 6922

### Einsatz:

Stahl, Edelstahl, Aluminium, es kann im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau sowie in vielen industriellen Bereichen wo starke Wärmebeanspruchungen vorliegen eingesetzt werden

### Beständigkeit:

gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen, Diesel, Glycerin, viele Lösungsmittel

### Verordnung:

Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.



## Eigenschaften

Ausführung:	Dose
Basis:	Epoxydharz
Dichte Binder (g/cm³):	1,8
Dichte Härter (g/cm³):	1,02
Endfestigkeit (h):	10

<b>Farbe:</b>	dunkelgrau
<b>Hauptanwendung:</b>	Stahl/Edelstahl/Aluminium
<b>Hinweis:</b>	Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.
<b>Inhalt (g):</b>	500
<b>Mischungsverhältnis:</b>	10:1,1
<b>Scherfestigkeit (N/mm<sup>2</sup>):</b>	5 - 15
<b>Shore-Härtegrad D:</b>	85
<b>Temperaturbereich (°C):</b>	-35 - 200
<b>Verarbeitungstemperatur (°C):</b>	15 - 40
<b>Verarbeitungszeit bei 20°C (min):</b>	45
<b>Viskosität Härter (mPa·s):</b>	30000
<b>Zugfestigkeit (N/mm<sup>2</sup>):</b>	51