



## Rohrgewindedichtung mittelfest DVGW WEICONLOCK® AN 305-78 50ml gelb



**WEICON®**

**33,56 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84337**

### Beschreibung:

hochviskos, mittelfest, normal demontierbar, mit DVGW-Zulassung, vom Hygiene-Institut und BAM geprüft

### Einsatz:

zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen, Hydraulik- und Pneumatikleitungen sowie Kühlmittel- und Druckluftleitungen, für passive Werkstoffe

### Beständigkeit:

gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel

## Eigenschaften

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Basis:                   | Dimethacrylatester                                                |
| Endfestigkeit (h):       | 4 - 8                                                             |
| Farbe:                   | gelb                                                              |
| Handfestigkeit (min):    | 25 - 50                                                           |
| Hauptanwendung:          | Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Sonderlegierungen, Stahl |
| Inhalt (ml):             | 50                                                                |
| Losbrechmoment (Nm):     | 11 - 16                                                           |
| Scherfestigkeit (N/mm²): | 6 - 13                                                            |
| Spaltfüllvermögen (mm):  | 0,5                                                               |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Temperaturbereich (°C): | -60 - 150     |
| Viskosität (mPa-s):     | 50000 - 80000 |
| Weiterdrehmoment (Nm):  | 4 - 7         |
| für Gewinde:            | max. M80, R3" |