



Montagekleber Kraft Universal creme



10,00 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **840690**

starke Soforthaftung, permanent elastisch,
spaltüberbrückend, geruchsneutral, ohne
Lösungsmittel, nach Aushärtung überstreichbar

Einsatz:

Metall, Holz, Stein, Beton, Fliesen, PVC, Gipskarton und Styropor® , ideal zur Montage von Holzfachwerk, Sockelleisten, Türschwellen, Vertäfelung, Dämmung, Keramikfliesen, nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Asphalt, Spiegel, Naturstein, dauerhaft feuchten Stellen

Eigenschaften

Ausführung:	Kartusche
Basis:	Acrylat-Dispersion
Beständigkeit:	gegen UV-Licht
Dichte (g/cm³):	1,65
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	creme
Hauptanwendung:	Beton, Fliesen, Gipsplatten, Holz, Kalksandstein, Stein und Gasbetonstein, Metall, PVC und Kunststoff , Styropor
Inhalt (g):	470
Temperaturbereich (°C):	-20 - 80
Verarbeitungstemperatur (°C):	5 - 40

Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	5 - 10
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität (mPa-s):	pastös