



Sicherheitscontainer isoliert H2375 x T2075 x B1075mm



6.756,89 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **988441075**

mobiles Außenlager in Modulbauweise, 3 mm Stahlblech, hergestellt aus speziell poliertem und verzinktem Stahlblech, Bodenbelastung der Auffangwanne 1000 kg/m², Unterfahrhöhe 60 mm/100 mm, Flüssigkeitseinleitbleche umlaufend, Lüftungsöffnungen in Tür und Rückwand, Standard-Doppeltür B 1960 mm/1760 mm, jederzeit ortsversetzbar durch serienmäßige Kranösen, fertig montiert, Außenwandlackierung auf Anfrage

Hinweis:

Für die aktive Lagerung von leicht- und hochentzündlichen Stoffen ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich!



Eigenschaften

GHS Schutzklassen:

Totenkopf/Umwelt

Ausführungen

Code	B (mm)	T (mm)	H (mm)	Ausführung	Auffangvolumen (l)	VE	Preis/VE
988401075	1075	2075	2385	Standard	300	1 Stück	3.195,15 €
988403075	3075	2075	2385	Standard	1000	1 Stück	5.522,79 €

Code	B (mm)	T (mm)	H (mm)	Ausführung	Auffangvolumen (l)	VE	Preis/VE
988406075	6075	2875	2385	Standard	2800	1 Stück	13.342,28 €
988421075	1075	2075	2570	Belüftet	300	1 Stück	3.523,59 €
988423075	3075	2075	2570	Belüftet	1000	1 Stück	6.279,63 €
988426075	6075	2875	2570	Belüftet	2800	1 Stück	14.280,00 €
988441075	1075	2075	2385	Isoliert	300	1 Stück	6.756,89 €
988443075	3075	2075	2385	Isoliert	1000	1 Stück	10.262,55 €
988446075	6075	2875	2385	Isoliert	2800	1 Stück	21.930,61 €