



Anemometer Thermo Digital testo 405



176,83 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **36944**

robustes Kunststoffgehäuse, drehbare Anzeige, ausziehbares Teleskop bis 300 mm, integrierter Sensorschutz durch Schutzkappe, Fühlerrohrspitze 12 mm, Fühlerrohr 16 mm, Sondenlänge 300 mm

Elektronische Funktionen: °C, Auto-Off-Funktion

Lieferumfang:

Messgerät mit fest montiertem Teleskop, Kanalhalterung, Befestigungsclip und 3 Micro-Batterien

Fehlergrenze:

Strömung +/- 0,1 m/s + 5 % vom Messwert (0 bis 2 m/s)
+/- 0,3 m/s + 5 % vom Messwert (restlicher Messbereich) Temperatur +/- 0,5 °C

Eigenschaften

Ablesung:	Strömung 0,01 m/s Temperatur 0,1 °C
Abmessungen (mm):	490 x 37 x 36
Anzeige:	LCD
Einsatz:	Messung von Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom und Lufttemperatur, für Messungen in Lüftungskanälen und in Räumen
Messbereich:	Strömung 0-5 m/s (-20 bis 0 °C) 0-10 m/s (0 bis +50 °C) 0-99990 m³/h Temperatur -20-50°C
Nachweis:	Kalibrierprotokoll