



## Dornbiegemaschine TM 76 NC3



**0,00 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **742500**

mit einer gesteuerten Achse (C = Biegung), sehr enge Biegeradien (1,5 x Rohrdurchmesser und kleiner), schnelles Werkzeug-Setup, patentiertes Finger-Spannsystem, Multifunktionssteuerung mit Touch-Screen 5,4" und USB-Steckplatz für Datenaustausch/-speicherung in schwenkbarer Konsole, extrem robuste Stahlkonstruktion, um höchste Biegeleistung, minimale Vibration sowie beste Biegequalität und Genauigkeit zu gewährleisten, direktwirkende Zylinder auf dem Dorngegenhalter, Spannbacke und Innendorn mit separater Druckeinstellung, programmierbarer, vorzeitiger Dornrückzug, digitale Anzeige für die manuelle Positionierung von Länge und Verdrehung des Rohres, hydraulisches Spannfutter zur Aufnahme des Rohres für die Positionierung von Länge und Verdrehung mit einstellbaren Anschlägen, komfortable Maschinenbedienung über Joy-Stick

**Lieferumfang:**

ohne Biegewerkzeuge (auf Anfrage lieferbar)

### Eigenschaften

|                       |      |
|-----------------------|------|
| B (mm):               | 1550 |
| Betriebsspannung (V): | 400  |
| Drehzahl (U/min):     | 10   |
| H (mm):               | 900  |
| L (mm):               | 4270 |

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistung (kW):           | 5                                                                                                 |
| Typ:                     | TM 76 NC3                                                                                         |
| max- Biegeleistung (mm): | Stahlrohr (42 kg/mm <sup>2</sup> ): Ø 76 x 3,2 Edelstahlrohr (65 kg/mm <sup>2</sup> ): Ø 76 x 2,2 |
| max- Biegewinkel (°):    | 180                                                                                               |