



Rundlaufprüfgerät T-Nut 10mm Grundplatte 350x110mm SH50xSW200mm



905,59 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **35716050X200**

Auflageflächen fein geschliffen, Ebenheit nach DIN 876-2, 2 verschiebbare Reitstöcke (links mit fester Spitze, rechts mit federnder Spitze, Hub ca. 15 mm), bedienbar über Handhebel, Exzenterklemmung, die Aufnahmespitzen der Reitstöcke sind aus gehärteten Stahl feinst geschliffen und zueinander justiert, seitliche T-Nut mit Messstativ, Messuhrenaufnahme $\varnothing$ 8H7 mm, Feineinstellung~nein

Lieferumfang:

Rundlaufprüfgerät, 2 Reitstöcke und Messuhrenhalter

Eigenschaften

Material:	Gusseisen
Norm:	DIN 876
Spitzendurchmesser (mm):	16
T-Nut (mm):	10
max- Gewicht des Werkstücks (kg):	5

Ausführungen

Code	Spitzenweite (mm)	Ausführung	L5 (mm)	Gewicht (kg)	Plattenmaß (mm)	VE	Preis/VE
------	-------------------	------------	---------	--------------	-----------------	----	----------

35716050X 200	200	ohne Prismenauflage	50	9,7	350 x 110	1 Stück	905,59 €
35716050X 350	350	ohne Prismenauflage	50	12,7	500 x 110	1 Stück	1.150,61 €
35716075X 200	200	mit Prismenauflage	75	13	350 x 110	1 Stück	1.036,49 €
35716075X 350	350	mit Prismenauflage	75	14	500 x 110	1 Stück	1.180,36 €