



## Kegelsenker 90° "TornadoCut" Satz HSSE Nano-TEC mit Spannflächen 6,3-25mm TornadoCut 5-tlg. DIN335-C Nano-TEC



**141,61 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **14280**

mit 3 Schneiden, axial und radial CBN-geschliffen, ideale Spanabfuhr durch revolutionäre Spanraumgeometrie, optimales Senkbild und extrem ruhiger Lauf durch optimierten variablen Hinterschliff, mit 3 Flächen am Schaft ab Ø 8,3 mm, extrem hohe Verschleißfestigkeit und Warmhärte, Nano-Tec-Beschichtung für eine extra glatte Oberfläche und das Verhindern von Materialverschweißungen, arbeitet grat- und ratterfrei

**Lieferumfang:**

je 1 Kegelsenker (Art.-Nr. 14203...) 6,3 - 10,4 - 16,5 - 20,5 - 25 mm in Kunststoffkassette

### Eigenschaften

|                 |                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschichtung:   | Nano-TEC                                                                                                                                              |
| Einsatz:        | zum Senken, Anfasen und Entgraten von Stahl bis 1300 N/mm², VA, Aluminium, Messing, Kunststoff, bedingt für Guss, Bronze und Sonderlegierung geeignet |
| Material:       | HSSE                                                                                                                                                  |
| Norm:           | DIN 335-C                                                                                                                                             |
| Senkwinkel (°): | 90                                                                                                                                                    |
| Z:              | 3                                                                                                                                                     |