



Fügemittel öltolerant 50ml grün



19,28 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84360**

hochfester anaerober Klebstoff

Eigenschaften

Ausführung:	Flasche
Basis:	Dimethacrylatester
Beständigkeit:	gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösemittel
Einsatz:	zum Befestigen von Materialien die leicht ölig sind z. B. Wälzlager, Kugellager, Zahn- und Kettenräder, Riemenscheiben, zum Sichern von Rollenlager und ölprägnierten Buchsen
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	grün
Funktionsfestigkeit (h):	2 - 4
Handfestigkeit (min):	5 - 10
Hauptanwendung:	Nichteisenmetalle, Stahl
Inhalt (l):	0,05
Losbrechmoment (Nm):	20 - 28
Scherfestigkeit (N/mm²):	20 - 32
Spaltfüllvermögen (mm):	0,1

Temperaturbereich (°C):	-55 - 150
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität (mPa-s):	120
Weiterdrehmoment (Nm):	35 - 55
optimaler Durchmesser:	3/4 Zoll (20 mm)