



Kontakt-Kraftkleber tropffrei 120g



10,23 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84043**

ermöglicht gleichmäßiges, sauberes und sparsames Auftragen, Verklebungen an senkrechten Flächen und Überkopfarbeiten möglich, Materialien können nach Klebung sofort weiterverarbeitet werden, permanent elastisch, gleicht Materialspannungen aus

Eigenschaften

Ausführung:	Tube
Basis:	Polychloropren-Kautschuk
Beständigkeit:	gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Alkohol
Einsatz:	Holz, Metall, Gummi, Leder, Kork, Textilien, Filz, Resopal®, Hart-PVC, viele Kunststoffe, nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC, PE, PP, PA, PTFE und Silikon
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	gelblich trüb
Hauptanwendung:	Filz, Gummi, Holz, Kork, Leder, Metall, PVC und Plastik, Stoff und Textil, beschichtetes Holz
Hinweis:	Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.
Inhalt (g):	120
Temperaturbereich (°C):	-40 - 100
UN-Nummer:	UN 1133

Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	10 - 40
Verbrauch (g/m²):	260
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität (mPa-s):	Gel