



## Materialfeuchtemessgerät mit Spitzen Bluetooth 3 Holz- und 8 Baustoffsorten MB0-90 %



**Laserliner®**  
Innovation in Tools

**277,03 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **360851**

**Elektronische Funktionen:** integrierte Materialkennlinien (3 Holz- und 8 Baustoffsorten), Index-Mode mit weiteren 23 Baumaterialien (Ermittlung von zu- bzw. abnehmender Feuchtigkeit anhand einer neutralen Skala durch Vergleichsmessungen), Nass-Trocken-Indikator (12 farbige LEDs für Feuchte- bzw. Trocknungsgrad des gemessenen Materials), automatische/manuelle Temperaturkompensation, Selbsttest-Funktion (Referenzmessung mittels Schutzkappe), Multi-Anzeige (Material, Messwert, Balkenanzeige, MIN-MAX)

**Optional:** externe Handelektrode, Tiefen-Elektroden (rund isoliert und unisoliert, Bürste, flach isoliert), Messkabel und Ersatz-Messspitzen auf Anfrage

**Lieferumfang:**

Messgerät, Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion, 4 Micro-Batterien und Transporttasche

**Fehlergrenze:**

Baustoffe: +/- 0,5 % v.E. +/- 1 Digit Holz: +/- 0,3 % v.E. +/- 5 Digit

### Eigenschaften

**Ablesung:** 0,1 %

**Abmessungen (mm):** 58 x 155 x 38

**Anzeige:** LCD

**Datenausgang:** Bluetooth®

|                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datenverbindung:</b> | Bluetooth                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Garantie:</b>        | 4 Jahre                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Messbereich:</b>     | Anhydrit-Estrich: 0-29,5 % Beton: 0,7-3,3; 1,1-3,9; 1,4-3,7 % Gipsputz: 0,1-38,2 % Kalksandstein Rohdichte 1,9: 0,5-18,7 % Porenbeton (Hebel): 2-171,2 % Zementestrich ohne Zusatz: 1-4,5 % Holz: 1-4,5 % |
| <b>Messverfahren:</b>   | Widerstandsmessverfahren (über integrierte Elektroden spitzen)                                                                                                                                            |