



Eylknete Aluminium 56g



10,11 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84513**

schnellhärtend, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich

Eigenschaften

Ausführung:	Stick
Basis:	Epoxydharz
Beständigkeit:	Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen
Einsatz:	zur Ausbesserung an Teilen aus Aluminium, dessen Legierungen, Magnesium und anderen Leichtmetallen, für kostengünstige Reparaturen aller Art auch an Stahlteilen, zum Ausfüllen von Rissen, Löchern, Lunkerstellen an Leichtmetallen
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	grau
Fixierzeit (min):	20
Handfestigkeit (min):	10 - 12
Hauptanwendung:	Nichteisenmetalle
Inhalt (g):	56
Shore-Härtegrad D:	87
Temperaturbereich (°C):	-40 - 180

Verarbeitungszeit bei 20°C (min): 4 - 6

Verordnung: Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Viskosität (mPa-s): Knetmasse

Zugfestigkeit (N/cm²): 4