



## Montagekleber Hochtemperatur rot 200ml 315°C Gaskartusche



**27,25 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84127**

hohe Flexibilität und gute Haftung

### Eigenschaften

|                                |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung:</b>             | Gaskartusche                                                                                                                                                                             |
| <b>Basis:</b>                  | Acetoxysilikon                                                                                                                                                                           |
| <b>Beständigkeit:</b>          | gegen Wasser, Salzwasser, Öle, UV-Licht                                                                                                                                                  |
| <b>Bruchdehnung (%):</b>       | 400                                                                                                                                                                                      |
| <b>Einsatz:</b>                | zur Abdichtung von Ölpumpen, Ölwanne, Scheinwerfern und Straßenbeleuchtung, Windschutzscheiben, Wasserpumpen, Thermostatgehäusen, nicht geeignet für PP, PE, Teflon®, Bitumenuntergründe |
| <b>Endfestigkeit (h):</b>      | 24                                                                                                                                                                                       |
| <b>Farbe:</b>                  | rot                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hauptanwendung:</b>         | Glas, Metall, PVC und Plastik                                                                                                                                                            |
| <b>Hinweis:</b>                | Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.                                                                                                                                 |
| <b>Inhalt (ml):</b>            | 200                                                                                                                                                                                      |
| <b>Shore-Härtegrad D:</b>      | 30                                                                                                                                                                                       |
| <b>Temperaturbereich (°C):</b> | -60 - 315                                                                                                                                                                                |

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| UN-Nummer:                        | UN 1950                                                                  |
| Verarbeitungstemperatur (°C):     | 5 - 40                                                                   |
| Verarbeitungszeit bei 20°C (min): | 10                                                                       |
| Verordnung:                       | Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. |
| Zugfestigkeit (N/mm²):            | 2,8                                                                      |