



Alleskleber Extra 125g



9,04 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84051**

elastischer Klebefilm, Verklebung an senkrechten Flächen und Überkopfarbeiten möglich, keine Papierwellung

Eigenschaften

Ausführung:	Tube
Basis:	Polyvinylacetat
Beständigkeit:	gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Öle, Benzin
Einsatz:	Metall, Holz, Papier, Textilien, Leder, Plexiglas®, nicht geeignet für Styropor®, PE, PP, PTFE, Silikon
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	transparent
Handfestigkeit (min):	5 - 10
Hauptanwendung:	Holz, Leder, Metall, Pappe und Papier, Stoff und Textil, perspex
Hinweis:	Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.
Inhalt (g):	125
Temperaturbereich (°C):	-20 - 70
UN-Nummer:	UN 1133
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	0 - 10

Verbrauch (g/m²): 120

Verordnung: Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Viskosität (mPa-s): Gel