



## 3D-Taster Zero-Master IP 67 NL96mm Schaft10mm Abl.0,01mm 49x49x40mm mit kurzem Taster



### HAIMER®

Qualität gewinnt.

## 439,11 €\* inkl. MwSt.

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **34480**

kleinste Bauart der Welt, robustes, eckiges Gehäuse, lange und kurze Tasteinsätze einsetzbar, die ohne Werkzeug gewechselt werden können, nach dem Wechsel eines Tasteinsatzes ist keine Neukalibrierung des 3D-Tasters erforderlich

#### Lieferumfang:

3D-Taster und kurzer Tasteinsatz 25 mm

### Eigenschaften

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ablesung (mm):         | 0,01                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anzeige:               | Uhr                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anzeige:               | 0-100                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Einsatz:               | der 3D-Taster ist ein sehr präzises und vielseitiges Messgerät für Fräs- und Erodiermaschinen, er wird in die Frässpindel bzw. in den Senkkopf eingespannt und ermöglicht es, die Spindelachse exakt an Werkstück- oder Vorrichtungskanten zu positionieren |
| Fehlergrenze (±mm):    | 0,01                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gehäuseabmessung (mm): | 49 x 49 x 40                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kalibrierung:          | K158                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kugeldurchmesser (mm): | 4                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schutzart (IP):        | IP67                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tmax (mm):             | 96                                                                                                                                                                                                                                                          |

|         |    |
|---------|----|
| d (mm): | 10 |
|---------|----|