



Fügemittel universell 50ml grün



19,28 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84355**

hochfester anaerober Klebstoff

Eigenschaften

Ausführung:	Flasche
Basis:	Dimethacrylatester
Beständigkeit:	gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösemittel
Einsatz:	zum Befestigen von Fügeverbindungen, Lagern, Presspassungen, Riemenscheiben, zum Sichern von Zahn- und Kettenrädern auf Wellen und Rotoren
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	grün
Funktionsfestigkeit (h):	1 - 3
Handfestigkeit (min):	2 - 5
Hauptanwendung:	Nichteisenmetalle, Stahl
Inhalt (l):	0,05
Losbrechmoment (Nm):	30 - 35
Scherfestigkeit (N/mm²):	20 - 30
Spaltfüllvermögen (mm):	0,15

Temperaturbereich (°C):	-55 - 175
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität (mPa-s):	500
Weiterdrehmoment (Nm):	55 - 70
optimaler Durchmesser:	3/4" (20 mm)